



Путеводитель строительным материалам

- Штукатурные массы
- Системы утепления и реновации домов
- Краски фасадные
- Краски для внутренних работ
- Грунтовочные препараты



ШТУКАТУРНЫЕ МАССЫ – для наружных работ

Акриловые

PERMURO – для нанесения полутёром

- Высокая устойчивость к атмосферным условиям
- Широкая цветовая гамма
- Простое и удобное применение
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Защита от наростания мхов и грибков



Готовый к применению штукатурный раствор предназначен для ручного выполнения защитно-декоративных тонкослойных штукатурных работ. Для применения на фасадах новых и старых домов, как на минеральных основаниях (напр., бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытых хорошо связанным малярным слоем. Штукатурка является составляющей системы утепления KABE THERM (на базе пеностирола). Перед нанесением штукатурки основание требует грунтовки препаратом – GRUNT PERMURO (ГРУНТОВКА PERMURO).

Цвета: натуральная белизна и цвета согласно эталонным образцам KABE, NCS либо предоставленного образца (существует также возможность самостоятельной пигментации по системе COLORATO).

Номер артикула	Фактура	Размер зерна [мм]	Средний расход [кг/м²]	Упаковка
10021	полная (горошек)	1,0	1,8	25 кг
10023		1,5	2,3	
10024		2,0	3,0	
10025		2,5	3,7	
10026		3,0	4,5	
10031	шарпанная смешанная (короед)	1,5	2,3	
10032		2,0	3,0	
10033		2,5	3,7	
10034		3,0	4,5	
10041	моделированная	–	2,0	

Силикатные

NOVALIT T – для нанесения полутёром

- Минеральное покрытие с очень хорошим паропроницанием
- Современная, низкоалкалоидная технология
- Значительно улучшенные прикладные свойства
- Высокая устойчивость к атмосферным условиям
- Возможность применения как на минеральных основаниях, так и на базе пластмасс



Последнего поколения, готовый к применению штукатурный полисиликатный раствор предназначен для ручного выполнения защитно-декоративных, тонкослойных штукатурных работ. Для применения на фасадах новых и старых домов, как на минеральных основаниях (напр., бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытых хорошо связанным слоем на базе пластмасс. Штукатурка является составляющей системы утепления KABE THERM NV (на базе пеностирола) и системы утепления KABE THERM WM (на базе минеральной ваты). Перед нанесением штукатурки основание требует грунтовки препаратом – GRUNT NOVALIT GT (ГРУНТОВКА NOVALIT GT).

Цвета: натуральная белизна и выбранные цвета из эталонных образцов KABE и NCS.

Номер артикула	Фактура	Размер зерна [мм]	Средний расход [кг/м²]	Упаковка
12081	полная (горошек)	1,0	1,8	25 кг
12083		1,5	2,3	
12084		2,0	3,0	
12085		2,5	3,7	
12086		3,0	4,5	
12093	шарпанная смешанная	1,5	2,3	
12094		2,0	3,0	
12095		2,5	3,7	
12096		3,0	4,5	
12200	моделированная	–	2,0	
12210	гладкая*	–	4,3	

ШТУКАТУРНЫЕ МАССЫ – для наружных работ

Силикатные

TYNK KRZEMIANOWY (ШТУКАТУРКА СИЛИКАТНАЯ) – для нанесения полутёром

- Минеральное покрытие с очень хорошим паропроницанием
- Высокая устойчивость к атмосферным условиям
- Значительное замедление загрязнения
- Высокая стойкость к наросту водорослей и грибов



Номер артикула	Фактура	Размер зерна [мм]	Средний расход [кг/м²]	Упаковка
11081	полная	1,0	1,8	25 кг
11083		1,5	2,3	
11084		2,0	3,0	
11085		2,5	3,7	
11086		3,0	4,5	

Готовый к применению штукатурный раствор на базе калиевого жидкого стекла предназначен для ручного выполнения защитно-декоративных, тонкослойных штукатурных работ. Образуется полностью минеральная декоративная штукатурка с микропористой структурой, обеспечивающей свободное пароудаление влаги, содержащейся в стенах. Для применения на фасадах домов новых и старых, исключительно на минеральных основаниях (напр., бетон, цементная и цементно-известковая и известковая штукатурка). Особенно рекомендуется при реставрации исторических объектов. Перед нанесением штукатурки основание требует грунтовки препаратом – GRUNT DO TYNKU KRZEMIANOWEGO, (ГРУНТОВКА ДЛЯ СИЛИКАТНОЙ ШТУКАТУРКИ).

Цвета: натуральная белизна и выбранные цвета из эталонных образцов KABE и NCS.

Силиконовые

ARMASIL – для нанесения полутёром

- Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
- Микропористая структура, обеспечивающая свободное „дыхание” стен
- Эффект выталкивания воды и самоочистки фасада
- Очень высокая эластичность
- Возможность применения как на минеральных основаниях, так и на базе пластмасс



Номер артикула	Фактура	Размер зерна [мм]	Средний расход [кг/м²]	Упаковка
12121	полная	1,0	1,5÷2,0	25 кг
12123		1,5	2,0÷2,5	
12124		2,0	3,0÷3,5	
12126		3,0	4,0÷5,0	

Готовый к применению штукатурный раствор предназначен для ручного выполнения защитно-декоративных тонкослойных штукатурных работ. Для применения на фасадах новых и старых домов, как на минеральных основаниях (напр., бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытых хорошо связанным малярным слоем. Особенно рекомендуется на представительских объектах, требующих высокой устойчивости к загрязнениям, а также на стенах, выполненных из материалов с пористой структурой (напр., ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич). Перед нанесением штукатурки основание требует грунтовки препаратом – GRUNT ARMASIL GT (ГРУНТОВКА ARMASIL GT).

Цвета: натуральная белизна и выбранные цвета из эталонных образцов KABE и NCS.

Мозаичные

MARMURIT – для нанесения полутёром

- Исключительные декоративные достоинства мозаичной штукатурки
- Богатое предложение меланжирования
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Прост в поддержании чистоты
- Высокая устойчивость к атмосферным условиям



Номер артикула	Фактура	Размер зерна [мм]	Средний расход [кг/м²]	Упаковка
11201	полная	1,0	2,0÷2,5	20 кг
11203		1,5	3,5÷4,0	25 кг

Готовый к применению штукатурный мозаичный раствор, предназначен для ручного выполнения защитно-декоративных тонкослойных штукатурных работ. Особенно рекомендуется для декоративной отделки архитектурных элементов, имеющих место на фасадах домов (таких, как, напр., цоколи, пилястры, декоративно-отделочные элементы). Для применения на минеральных основаниях (таких, как бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытых хорошо связанным малярным слоем. Основание перед нанесением штукатурки требует грунтовки препаратом – GRUNT MARMURIT GT (ГРУНТОВКА MARMURIT GT).

Цвета: колористика меланжирования согласно коллекции KABE.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ

На базе пеностирола

КАВЕ THERM

- Увеличение термоизоляции стен
- Снижение затрат на отопление
- Редукция термических мостиков
- Высокая устойчивость фасадов к воздействию атмосферных условий
- Очень декоративное штукатурное оформление



Система предназначена для утепления наружных стен домов плитами из пеностирола по бесшовной технологии системы утепления („слегка мокрый” метод). Для применения в жилищном строительстве (индивидуальном и многоквартирном), публичного и промышленного назначения, как на старых, так и новостроящихся объектах. Завершающим слоем системы является высококачественная тонкослойная акриловая штукатурка PERMURO. Система позволяет получить соответствующую термоизоляцию стен, улучшение микроклимата помещений, а также ограничить влияние имеющихся термических мостиков. Благодаря простой технологии применения, а также многолетней стойкости, образует современные и эстетичные фасады.

Продукт	Описание материала	Размер зерна [мм]	Средний расход на 1 м ²
KOMBI	Сухой клеюще-шпаклюющий раствор (для приклеивания пеностирола)	—	4,00 кг
KOMBI	Сухой клеюще-шпаклевочный раствор (для выполнения армированного слоя)	—	4,00 кг
SIATKA (СЕТКА)	Сетка со стекловолокном с граматурой 165 г/м ²	—	1,10 м ²
GRUNT PERMURO	Грунтовочный препарат под акриловые штукатурные массы	—	0,20 л
PERMURO	Акриловая штукатурная масса	1,5 мм	2,30 кг
		2,0 мм	3,00 кг
		2,5 мм	3,70 кг
		3,0 мм	4,50 кг

На базе минеральной ваты

КАВЕ THERM WM

- Абсолютно негорючая термоизоляция
- Очень хорошая термическая и акустическая изоляция стен
- Исключительное паропропускание, обеспечивающее свободное „дыхание” стен
- Высокая устойчивость фасадов к воздействию атмосферных условий
- Минеральный характер штукатурки



Система предназначена для утепления наружных стен домов плитами из минеральной ваты по бесшовной технологии системы утепления („слегка мокрый” метод). Для применения в жилищном строительстве (индивидуальном и многоквартирном), публичного и промышленного назначения, как на уже имеющихся объектах, так и на новостроящихся. Для ее реализации можно применять, как плиты из фасадной, так и ламелевой минеральной ваты. Завершающим слоем системы является современная тонкослойная полисиликатная штукатурка NOVALIT T. Особенно рекомендуется на старых объектах (в том числе исторических), а также в домах со стенами, выполненными из материалов с пористой структурой (напр., ячеистый бетон, шлакобетон, пористый кирпич).

Продукт	Описание материала	Размер зерна [мм]	Средний расход на 1 м ²
KOMBI WM1	Сухой клеющий раствор (для приклеивания фасадной минеральной ваты)	—	5,00 кг
	Сухой клеющий раствор (для приклеивания ламелевой минеральной ваты)	—	6,00 кг
KOMBI WM2	Сухой клеющий шпаклевочный раствор (для выполнения армированного слоя)	—	6,00 кг
SIATKA (СЕТКА)	Сетка со стекловолокном с граматурой 165 г/м ²	—	1,10 м ²
GRUNT NOVALIT GT	Грунтовочный препарат под полисиликатные штукатурные массы	—	0,20 л
NOVALIT T	Полисиликатная штукатурная масса	1,5 мм	2,30 кг
		2,0 мм	3,00 кг
		2,5 мм	3,70 кг
		3,0 мм	4,50 кг

Красным цветом выделены системы утепления при применении ламелевой минеральной ваты.

КРАСКИ – для наружных работ

Акриловые

BUGOFLEX

- Велеколепно покрывает основания
- Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
- Значительное замедление загрязнения
- Высокая стойкость к алкалоидам
- Низкое поверхностное впитывание



11701

0,25

5 л
10 л

Акриловая поверхностная краска для выполнения декоративных и защитных малярных покрытий снаружи домов. Предназначена для первичной и реновационной покраски фасадов. Для применения на типичных минеральных основаниях (так, напр., бетон и цементные штукатурки), а также на акриловых штукатурках, в том числе покрытых хорошо связанным малярным слоем. Поглощающие основания предназначенные для покраски следует загрунтовать препаратом – BUDOGRUNT ZG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT ZG).

Цвета: натуральная белизна и цвета согласно эталонным образцам KABE, NCS либо предоставленного образца (существует также возможность самостоятельной пигментации по системе COLORATO). Степень блеска: мат.

AKRYLATEX

- Эффективно защищает от влаги
- Тормозит процессы коррозии бетона и железобетона
- Имеет высокую устойчивость к загрязнениям и алкалоидам
- Обеспечивает высокую стойкость к воздействию атмосферных условий
- Характеризуется очень хорошимкрытием основания



11802

0,22

5 л
10 л

Акриловая поверхностная краска для выполнения защитно-декоративных малярных покрытий снаружи домов. Предназначена для первичной и реновационной покраски различных бетонных и железобетонных оснований, напр., виадуки, производственные цеха, офисные здания, склады, трубы, асбесто-цементные и цементно-волоконистые плиты, цементная черепица, бетонные ограждения, а также декоративно-отделочные элементы и цокольные партии домов. Для применения на минеральных основаниях (напр., бетон, цементные штукатурки), на акриловых штукатурных покрытиях, а также на основаниях, покрытых малярным слоем. Поглощающие основания, предназначенные для покраски, следует загрунтовать препаратом – BUDOGRUNT ZG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT ZG).

Цвета: натуральная белизна и цвета согласно эталонным образцам KABE, NCS либо предоставленного образца. Степень блеска: шелковистый мат.

Силикатные

NOVALIT F

- Современная, низкоалкалоидная технология
- Минеральное покрытие с очень хорошим паропроницаем
- Значительно улучшает адгезионные условия
- Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
- Возможность применения как на минеральных основаниях так и на базе пластмасс



11551

0,33

5 л
10 л

Современная, полисиликатная поверхностная краска для выполнения декоративных и защитных малярных покрытий снаружи домов. Предназначена для первичной и реновационной покраски минеральных оснований (таких, как традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки, а также тонкослойные минеральные штукатурки, силикатные и полисиликатные), а также для реновационной покраски оснований с покрытиями, в т.ч. штукатурными на базе пластмасс. Особенно рекомендуется при реновации исторических объектов. Основание предназначенное для покраски следует загрунтовать препаратом – GRUNT NOVALIT GF (ГРУНТОВКА NOVALIT GF).

Цвета: натуральная белизна и выбранные цвета согласно эталонным образцам KABE и NCS. Степень блеска: мат.

Силиконовые

Farba SILIKONOWA (СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА)

- Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
- Микропористая структура, обеспечивающая свободное „дыхание” стен
- Эффект выталкивания воды и самоочистения фасада
- Велеколепно покрывает основания
- Возможность применения, как на минеральных основаниях, так и на базе пластмасс



11601

0,33

5 л
10 л

Современная поверхностная краска для выполнения декоративных и защитных малярных покрытий снаружи домов. Особенно рекомендуется для реновационной покраски различных типичных строительных оснований. Для применения, как на минеральных основаниях (напр., бетон, традиционные штукатурки, цементные, цементно-известковые и тонкослойные минеральные штукатурки), так и малярных и штукатурных покрытиях на базе пластмасс. Основания, предназначенные для покраски следует загрунтовать препаратом – GRUNT HYDROPOR (ГРУНТОВКА HYDROPOR).

Цвета: натуральная белизна и выбранные цвета из эталонных образцов KABE и NCS. Степень блеска: мат.

КРАСКИ – для внутренних работ

Для „сухих” помещений – дисперсионные краски

ОПТИМА

- Доскональноекрытие основания
- Высокое качество гладкого матового покрытия
- Очень высокая степень белизны
- Низкая подверженность пожелтению
- Стойкая к смыванию и стиранию



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
12901	0,25	3 л
		5 л
		10 л
		15 л

Современная, акриловая поверхностная краска для выполнения декоративных, снежнобелых малярных покрытий. Особенно рекомендуется для применения на поверхностях с шероховатой структурой. Служит для покраски потолков, а также стен в „сухих” помещениях (напр., салон, спальня, прихожая, а также офисные помещения и конференц-залы). Поглощающие основания следует загрунтовать препаратом – BUDOGRUNT WG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT WG).

Цвета: снежнобелая. Степень блеска: мат.

PERFEKTA

- Широкая цветовая гамма
- Высокая стойкость цветов
- Очень хорошеекрытие
- Стойкая к смыванию и стиранию



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
12101	0,25	3 л
		5 л
		10 л
		15 л

Дисперсионная, акриловая поверхностная краска для выполнения декоративных малярных покрытий. Предназначена для покраски стен и потолков в „сухих” помещениях, напр., салон, спальня, прихожая, а также офисные помещения и конференц-залы. Поглощающие основания следует загрунтовать препаратом – BUDOGRUNT WG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT WG).

Цвета: белая, цвета согласно эталонным образцам KABE, NCS либо предоставленного образца (существует также возможность самостоятельной пигментации по системе COLORATO и COLORATO 120). Степень блеска: полумат.

Для „сухих” помещений – краски силикатные

AQUATEX

- Минеральный характер покрытия
- Микропористая структура, обеспечивающая „свободное” испарение влаги, содержащейся в стенах
- Стойкая к смыванию и стиранию
- Без запаха
- Не требует применения грунтовочных препаратов



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
12401	0,22	3 л
		10 л

Дисперсионно-силикатная поверхностная краска для выполнения декоративных и защитных малярных покрытий внутри домов. Особенно рекомендуется для покраски новых, еще полностью не высохших минеральных оснований (таких, как цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсо-картонные плиты). В таких случаях не требуется покрытие известковым молочком либо грунтовка: эти поверхности могут краситься уже по истечении 14 дней после их исполнения. Краска может применяться, как в „мокрых” помещениях (кухня, ванная и т.п.), так и в „сухих” (салон, спальня, прихожая либо офисные помещения и конференц-залы).

Цвета: белая, пастельные цвета – по заказу. Степень блеска: тканевый мат.

Для „мокрых” помещений

AKRYLATEX-IN

- Исключительная стойкость к смыванию и стиранию
- Хорошая защита основания от проникновения воды
- Высокая стойкость к детергентам
- Очень хорошеекрытие
- Удобна для содержания в чистоте



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
12501 шелковистый блеск	0,22	3 л
		10 л
12502 шелковистый мат		3 л
		10 л

Акриловая поверхностная краска для выполнения защитных и декоративных малярных покрытий внутри здания. Краска ограничивает проникновение воды в основание и облегчает ее стекание со стен, поэтому также служит для покраски „мокрых” помещений (таких, как кухни, ванные и прачечные). Благодаря высокой стойкости к стиранию, предназначена для применения в помещениях с интенсивным перемещением людей (напр., коридоры, лестничные клетки). Благодаря этим свойствам может быть применена на поверхностях, требующих особой защиты на объектах службы здравоохранения и на предприятиях пищевой промышленности. Поглощающие основания следует загрунтовать препаратом – BUDOGRUNT WG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT WG), при этом гипсовые основания прокрасить разведенной краской AQUATEX.

Цвета: белая, цвета согласно эталонным образцам KABE, NCS либо предоставленного образца. Степень блеска: шелковистый блеск и мат.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГРУНТОВКИ И ИМПРЕГНАЦИИ

Препараты для грунтовки под штукатурки

GRUNT PERMURO (ГРУНТОВКА PERMURO)

- Обеспечивает соответствующую адгезию штукатурной массы
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Эффективно снижает возможность проявления основания
- Пигментируется под цвет штукатурки



13051

0,20

5 л
10 л

Пигментируемый препарат на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей, предназначен для требуемой подготовки основания под акриловые штукатурные массы PERMURO. Служит для грунтовки различных типичных строительных оснований снаружи и внутри домов, а также в системе утепления KABE THERM. Для применения как на минеральных основаниях (таких, как бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытых хорошо связанным малярным слоем.

Цвет: белый либо отвечающий цвету штукатурки (существует также возможность самостоятельной пигментации по системе COLORATO).

GRUNT NOVALIT GT (ГРУНТОВКА NOVALIT GT)

- Обеспечивает соответствующую адгезию штукатурной массы
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Эффективно снижает возможность проявления основания
- Обеспечивает высокое паропропускание



13111

0,20

10 л

Современный полисиликатный препарат на базе модифицированного калиевого жидкого стекла, изготавливаемый согласно инновационной швейцарской технологии (Низкокалоидной полисиликатной системы). Служит для требуемой подготовки основания под полисиликатные штукатурные массы NOVALIT T. Предназначен для грунтовки различных типичных строительных оснований снаружи домов, а также в системах утепления KABE THERM NV и KABE THERM WM. Рекомендуется, как на минеральные основания (такие, как бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытые хорошо связанным малярным слоем на базе пластмасс.

Цвет: белый либо отвечающий цвету штукатурки.

GRUNT DO TYNKU KRZEMIANOWEGO (ГРУНТОВКА ДЛЯ СИЛИКАТНОЙ ШТУКАТУРКИ)

- Обеспечивает соответствующую адгезию штукатурной массы
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Эффективно снижает возможность проявления основания
- Обеспечивает высокое паропропускание



13011

0,23

10 л

Минеральный силикатный препарат на базе калиевого жидкого стекла, предназначен для требуемой подготовки основания под штукатурные массы: TYNK KRZEMIANOWY (ШТУКАТУРКА СИЛИКАТНАЯ) и MINERAL. Служит для грунтовки исключительно минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая, известковая и гипсовая штукатурка, а также гипсо-картонные плиты) снаружи и внутри домов.

Цвет: белый либо отвечающий цвету штукатурки.

GRUNT ARMASIL GT (ГРУНТОВКА ARMASIL GT)

- Обеспечивает соответствующую адгезию штукатурной массы
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Эффективно снижает возможность проявления основания
- Обеспечивает высокое паропропускание



13121

0,20

10 л

Пигментируемый препарат на базе силиконовых смол, предназначен для требуемой подготовки основания под силиконовые штукатурные массы ARMASIL. Служит для грунтовки различных типичных строительных оснований снаружи домов. Рекомендуется, как на минеральные основания (напр., бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и на основания, покрытые хорошо связанным малярным слоем на базе пластмасс.

Цвет: белый либо отвечающий цвету штукатурки.

GRUNT MARMURIT GT (ГРУНТОВКА MARMURIT GT)

- Обеспечивает соответствующую адгезию штукатурной массы
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Эффективно снижает возможность проявления основания
- Пигментируемый под меланжирование штукатурки



13021

0,20

10 л

Пигментируемый препарат на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей, предназначен для требуемой подготовки основания под мозаичные штукатурные массы MARMURIT. Служит для грунтовки различных типичных строительных оснований снаружи и внутри домов. Рекомендуется, как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая и гипсовая штукатурка, а также гипсо-картонные плиты), так и покрытых хорошо связанным малярным слоем. **Цвет:** белый либо пигментируемый под меланжирование мозаичной штукатурки.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГРУНТОВКИ И ИМПРЕГНАЦИИ

Грунтовочные препараты под покраску

BUDOGRUNT ZG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT ZG)

- Обеспечивает соответствующую адгезию покрытия
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Имеет универсальное применение



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
13041	0,20	5 л 10 л

Универсальный препарат на базе акриловых и силиконовых дисперсий, предназначен для требуемой подготовки основания под малярные покрытия, штукатурку и керамическую облицовку. Служит для грунтовки различных поглощающих строительных оснований (таких, как, напр., бетон, ячеистый бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка) снаружи домов. Особенно рекомендуется для грунтовки основания перед нанесением фасадных акриловых красок: BUGOFLEX и AKRYLATEX.

Цвет: светлозеленый, после высыхания – бесцветный.

BUDOGRUNT WG (ГРУНТОВКА BUDOGRUNT WG)

- Обеспечивает соответствующую адгезию покрытия
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Имеет универсальное применение



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
13031	0,20	5 л 10 л

Универсальный препарат на базе акриловых и силиконовых дисперсий, предназначен для требуемой подготовки основания под малярные покрытия, керамическую облицовку, половые покрытия и стяжки. Служит для грунтовки различных поглощающих строительных оснований (таких, как, напр., бетон, ячеистый бетон, цементная, цементно-известковая и гипсовая штукатурка, а также гипсо-картонные плиты), находящихся внутри домов. Особенно рекомендуется для грунтовки основания перед нанесением дисперсионных красок MONOFLEX, OPTIMA, PERFEKTA, AKRYLATEX-IN, а также FARBA EMULSYJNA (ЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ).

Цвет: светлорозовый, после высыхания – бесцветный.

GRUNT NOVALIT GF (ГРУНТОВКА NOVALIT GF)

- Обеспечивает соответствующую адгезию малярного покрытия
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Образует покрытие минерального типа
- Обеспечивает высокое паропропускание



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
13081	0,20	10 л

Современный полисиликатный препарат на базе модифицированного калиевого жидкого стекла, изготавливаемый согласно инновационной швейцарской технологии (Низкоалкалоидной полисиликатной системы). Предназначен для требуемой подготовки основания под фасадные краски: NOVALIT F, NOVALIT L и NOVALIT PLAN. Для грунтовки минеральных оснований (таких, как бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки, а также тонкослойные минеральные, силикатные и полисиликатные штукатурки), так и покрытых хорошо связанным штукатурным слоем на базе пластмасс.

Цвет: молочнобелый, после высыхания – бесцветный.

GRUNT HYDROPOR (ГРУНТОВКА HYDROPOR)

- Обеспечивает соответствующую адгезию малярного покрытия
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Укрепляет поверхность
- Обеспечивает высокое паропропускание
- Имеет универсальное применение



Номер артикула	Средний расход [л/м²]	Упаковка
13091	0,18+0,20	10 л

Современный препарат на базе водорастворимых силиконовых смол, предназначен для требуемой подготовки основания под FARBA SILIKONOWA (СИЛИКОНОВУЮ КРАСКУ) – а также для импрегнирования различных минеральных строительных оснований снаружи домов. Служит для грунтовки минеральных оснований (напр., бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки, а также тонкослойные минеральные штукатурки), так и покрытых штукатурным слоем на базе пластмасс.

Цвет: бесцветный.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТОВ СОГЛАСНО ЭТАЛОННЫМ ОБРАЗЦОВ FARBY KABE

	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta
	Натуральная белизна	*	I	I	I	F1043	**	—	II	IV	F1180	*	I	I	I	F3000	**	I	I	I
	Полярная белизна	*	I	I	I	F1044	**	I	II	Ⓛ	F1190	**	I	I	II	F3001	**	I	I	I
	Casaton	*	I	I	I	F1045	**	—	IV	Ⓛ	F2000	**	I	I	I	F3010	**	I	I	I
	F0200	*	I	I	I	F1050	**	I	I	I	F2010	**	I	I	I	F3020	**	I	I	I
	F0210	*	I	I	I	F1051	**	I	I	I	F2020	**	I	I	I	F3030	**	I	I	I
	F0220	*	I	I	I	F1060	**	I	I	I	F2030	**	I	I	II	F3040	*	I	I	I
	F0230	*	I	I	I	F1070	*	I	I	I	F2040	*	I	I	I	F3050	**	I	I	III
	F0240	*	I	I	I	F1080	**	I	I	II	F2050	**	I	I	I	F3060	**	I	I	I
	F0250	*	I	I	I	F1090	*	I	I	I	F2060	**	I	I	I	F3070	**	—	I	III
	F0260	*	I	I	I	F1100	*	I	I	I	F2070	**	I	I	I	F3071	***	II	II	—
	F0280	*	I	I	I	F1110	*	I	I	I	F2080	**	I	II	III	F3072	***	II	III	—
	F0290	*	I	I	I	F1120	**	I	I	III	F2090	***	II	I	Ⓛ	F3073	***	—	III	—
	F0300	*	I	I	I	F1121	**	I	I	I	F2100	**	I	I	Ⓛ	F3080	**	I	I	I
	F0310	*	I	I	I	F1122	**	I	I	I	F2101	***	II	I	Ⓛ	F3090	**	I	I	I
	F0320	*	I	I	I	F1123	**	I	II	III	F2110	***	—	II	Ⓛ	F3100	*	I	I	I
	F0330	*	I	I	I	F1124	**	I	I	I	F2120	**	I	I	I	F3110	**	I	I	I
	F0350	*	I	I	I	F1125	**	I	I	II	F2130	**	I	I	I	F3120	*	I	I	I
	F0360	*	I	I	I	F1126	**	—	II	IV	F2140	**	I	I	I	F3130	**	I	I	I
	F0370	*	I	I	I	F1130	**	I	III	Ⓛ	F2150	**	I	I	I	F3140	**	I	I	I
	F1000	*	I	I	I	F1140	**	I	I	I	F2160	**	I	I	I	F3150	**	I	I	I
	F1010	*	I	I	I	F1150	**	—	III	III	F2170	**	I	I	I	F3160	**	I	I	I
	F1020	*	I	I	I	F1151	**	—	Ⓛ	Ⓛ	F2180	**	I	I	II	F3170	**	I	I	II
	F1030	*	I	I	I	F1152	**	II	Ⓛ	Ⓛ	F2190	**	I	I	I	F3180	***	—	Ⓛ	IV
	F1040	*	I	I	I	F1153	**	I	II	Ⓛ	F2200	**	I	I	II	F3190	***	II	III	—
	F1041	**	—	III	IV	F1160	**	—	Ⓛ	Ⓛ	F2210	**	I	I	I	F4010	**	I	I	I
	F1042	**	—	II	III	F1170	**	I	I	I	F2230	**	I	I	I	F4020	*	I	I	I

ПОЯСНЕНИЯ:

Штукатурки PERMURO (кроме PERMURO AKORD и PERMURO TYNK ROLKOWY ZIW) имеют обозначения:

- * — доплата 5% к цене продукта белого цвета
- ** — доплата 20% к цене продукта белого цвета
- *** — доплата 30% к цене продукта белого цвета
- Ⓛ — индивидуальная оценка (доплата свыше 30% к цене продукта белого цвета)
- — цвет, недоступный для данного продукта

ВНИМАНИЕ: В связи с ограниченными возможностями полиграфии и настройки монитора представляемые цвета красок и штукатурок носят только наглядный характер. Точное установление цвета должно производиться на основе эталонных образцов KABE

Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta	Обозн. цвета	Permuro	Novalit T	Bugoflex	Perfekta		
	F4030	**	I	I		F5120	**	III	II	III		F7070	**	I	I		F9050	*	I	I	I
	F4041	**	II	I	I	F5130	*	I	I	I		F7080	**	I	I	II	F9060	**	—	II	II
	F4050	**	I	I	I	F5140	**	I	I	I		F7090	**	I	I	III	F9061	**	—	III	ⓐ
	F4060	**	I	I	I	F5141	**	I	I	II		F7100	***	II	II	—	F9070	*	I	I	I
	F4070	**	I	I	IV	F5150	**	I	I	I		F7110	*	I	I	I	F9080	*	I	I	I
	F4080	**	II	I	I	F5160	**	I	II	II		F7120	**	I	I	I	F9090	**	II	ⓐ	ⓐ
	F4090	*	I	I	I	F6000	*	I	I	I		F8000	*	I	I	I	F9100	***	—	ⓐ	ⓐ
	F4100	*	I	I	I	F6010	**	I	I	I		F8010	*	I	I	I	F9110	***	—	II	ⓐ
	F4110	**	I	I	I	F6030	**	I	I	II		F8020	*	I	I	I	F9111	*	—	I	I
	F5000	*	I	I	I	F6040	**	I	I	I		F8030	*	I	I	I	F9121	**	I	I	ⓐ
	F5001	*	I	I	IV	F6050	**	I	I	I		F8040	*	I	I	I	F9122	**	—	I	II
	F5010	**	I	I	I	F6060	**	I	I	III		F8050	*	I	I	I	F9123	***	IV	II	IV
	F5011	**	IV	III	ⓐ	F6070	*	I	I	I		F8060	*	I	I	I	F9130	**	ⓐ	II	IV
	F5012	**	I	I	I	F6080	**	I	I	I		F8070	*	I	I	I	F9140	***	II	III	—
	F5020	**	I	I	I	F6090	**	I	I	I		F8080	*	I	I	I	F9141	***	II	II	—
	F5030	**	I	I	I	F6100	**	I	I	I		F8090	*	I	I	I	F9150	***	—	III	—
	F5031	**	I	I	I	F6110	*	I	I	I		F8100	*	I	I	I	F9151	**	I	I	I
	F5040	**	I	I	I	F6120	**	I	I	I		F8110	*	I	I	I	F9152	**	—	II	ⓐ
	F5050	**	II	I	II	F 6121	**	I	I	I		F8120	**	I	I	I	F9160	**	ⓐ	IV	ⓐ
	F5060	**	I	I	I	F 6130	**	I	I	IV		F8140	*	I	I	I	F9170	**	ⓐ	III	—
	F5070	**	I	I	I	F 7010	**	I	I	I		F8160	*	I	I	I	F9171	***	—	III	—
	F5080	**	I	I	I	F 7020	**	I	I	I		F9000	**	I	I	II	F9180	***	—	ⓐ	—
	F5090	**	I	I	I	F7030	**	I	I	IV		F9010	*	I	I	I	F9190	***	—	III	—
	F5091	*	I	I	I	F7040	**	I	II	—		F9020	**	I	I	I	F9191	***	—	III	—
	F5100	**	I	I	I	F7050	**	I	I	I		F9030	**	I	I	I					
	F5110	**	I	I	I	F7060	**	I	I	I		F9040	*	I	I	I					

Штукатурки NOVALIT T, а также краски BUGOFLEX и PERFEKTA имеют обозначения:

- I — доплата 20% к цене продукта белого цвета
- II — доплата 30% к цене продукта белого цвета
- III — доплата 40% к цене продукта белого цвета
- IV — доплата 50% к цене продукта белого цвета
- ⓐ — индивидуальная оценка (доплата свыше 50% к цене продукта белого цвета)
- — цвет, недоступный для данного продукта

ВНИМАНИЕ: В связи с ограниченными возможностями полиграфии и настройки монитора представляемые цвета красок и штукатурок носят только наглядный характер. Точное установление цвета должно производиться на основе эталонных образцов KABE